

## 1.0 Allgemeines

Das Gerät ist zum Anschluß an ein Erst-Gerät mit Steuerelektronik gedacht. Bei Bedarf können bis zu 3 Zweit-Geräte an einem Erst-Gerät betrieben werden.

## 2.0 Funktion

Die Funktion des Zweit-Gerätes ist im Pflichtenheft 80 129 Sk 4-x (4) Blatt 1 bis 17 beschrieben. Die Beschreibung umfaßt den Ablauf von Lesen, Schreiben, Suchen, Hilfsbefehle, Rückmeldesignale, zusammengefaßte Spezifikation, Tabellarische Beschreibung der Anschlußsignale.

## 3.0 Programmierung

Diese kann wie beim Erst-Gerät erfolgen, jedoch müssen alle Anwahlbefehle das Zweit-Gerät betreffen.

## 4.0 Technische Daten

Siehe zusammengefaßte Spezifikationen im Pflichtenheft 80 129 Sk 4-x (4) Blatt 7 - 16.

## 5.0 Anschlußsignale

Siehe Pflichtenheft 80 129 Sk 4-x (4) Blatt 10 - 16, Punkte 3.9.6 und 3.9.8. Der Anschluß an der Geräterückseite erfolgt über je eine 26pol. Tuchelverbindung T 2632 und T 2633. Signalbelegung siehe Blatt 2 und 3.  
Zur Verbindung dienen je 1 Kabel von St 3 nach Bu 1 und von Bu 4 nach St 2.

Verbindung zum vorhergehenden Gerät

|      |           |    |                  |
|------|-----------|----|------------------|
| Bu 1 |           |    |                  |
| A    | AW 1 used | B  | AW 2 used        |
| C    | AW 3 used | D  | AW 4 used        |
| E    | MB B orig | F  | WB               |
| H    | RB        | J  | muß frei bleiben |
| K    | J 1       | L  | J 3              |
| M    | T 1 (B)   | N  | Null             |
| P    | Schirm    | R  |                  |
| S    |           | T  |                  |
| U    |           | V  |                  |
| W    |           | X  |                  |
| Y    |           | Z  |                  |
| AA   |           | BB |                  |
| CC   |           | DD |                  |

26pol. Tuchelbuchse  
T 2633

|      |        |    |       |
|------|--------|----|-------|
| St 2 |        |    |       |
| A    |        | B  |       |
| C    |        | D  |       |
| E    |        | F  |       |
| H    |        | J  |       |
| K    |        | L  |       |
| M    |        | N  | Null  |
| P    | Schirm | R  |       |
| S    |        | T  |       |
| U    | J 2 B  | V  | T 2 B |
| W    | Ba R   | X  | B1 R  |
| Y    | BGB    | Z  | BAB   |
| AA   | Su B   | BB | b 1   |
| CC   | b 2    | DD | b 3   |

26pol. Tuchelstecker  
T 2632

← Signalbez.  
← Verbindung mit

Steckerbelegungsplan

**Schoppe & Faeser**  
G. m. b. H.  
Minden (Westf.)

Technisches Datenblatt

Zweit-Magnetband ohne Steuer-  
elektronik - Typ EC 4781

80 130 Db 1-x (4)

Blatt 2 von 3

Verbindung zum nachfolgenden Gerät

| Bu 4 |        |    |       |
|------|--------|----|-------|
| A    |        | B  |       |
| C    |        | D  |       |
| E    |        | F  |       |
| H    |        | J  |       |
| K    |        | L  |       |
| M    |        | N  | Null  |
| P    | Schirm | R  |       |
| S    |        | T  |       |
| U    | J 2 B  | V  | T 2 B |
| W    | B a R  | X  | B l R |
| Y    | B G B  | Z  | B A B |
| AA   | S u B  | BB | b 1   |
| CC   | b 2    | DD | b 3   |

26 pol. Tuchelbuchse  
T 2633

| St 3 |           |    |                     |
|------|-----------|----|---------------------|
| A    | AW 1 used | B  | AW 2 used           |
| C    | AW 3 used | D  | AW 4 used           |
| E    | WB B orig | F  | WB                  |
| H    | RB        | J  | muß frei<br>bleiben |
| K    | J 1       | L  | J 2                 |
| M    | T 1 (B)   | N  | Null                |
| P    | Schirm    | R  |                     |
| S    |           | T  |                     |
| U    |           | V  |                     |
| W    |           | X  |                     |
| Y    |           | Z  |                     |
| AA   |           | BB |                     |
| CC   |           | DD |                     |

26 pol. Tuchelstecker  
T 2632

← Signalbez.  
← Verbindung mit

Steckerbelegungsplan

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <p><b>Schoppe &amp; Faeser</b><br/>G. m. b. H.<br/>Minden (Westf.)</p> | <p>Technisches Datenblatt</p>                                     | <p>80 130 Db 1-x(4)</p> |
|  | <p>Zweit-Magnetband ohne Steuer-<br/>elektronik - Typ EC 4781</p> | <p>Blatt 3 von 3</p>    |